

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Fastvoks klar/hvid

PR-nummer:
 Oprettet den: Jun 16 2006 12:50PM
 Revideret den: 16-06-2006 12:50:00
 Initialer: BR
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**
 Johann gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201

Anvendelse: Reparationsvoks til træoverflader

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		Mangan salt af forgrenede C6-C19 fedtsyrer	Xi;R38	1-5	

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:
 Yderligere information: Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.
 Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
 Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger:

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. se pkt. 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
 Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
 Brandfare og opslag:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj:	Brug beskyttelseshandsker af gummi.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Indholdsstoffer : Grænseværdi : Anmærkninger :
<p>Produktet indeholder ingen stoffer der opgivet på anvisning af At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, grænseværdier for stoffer og materialer.</p>	
Kontrolmetoder:	De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber: Udseende : gullig fedtet voks

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding:	Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse:	Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt:	Fedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.
Øjenkontakt:	Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	Ingen kendte.
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	
Miljøoplysninger:	Produktet indeholder et stof, der er skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Mobilitet:	
Nedbrydelighed:	
Økotoxicitet:	

13. Bortskaffelse

Affaldsgrupper: Kemikalieaffaldsgruppe : Z Affaldsfraktion: 19.00
EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.
Bortskaffelse: Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

14. Transportoplysninger

Generelt: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og betegnelse:

R-sætninger:

S-sætninger:

Indeholder: Mangan salt af forgrenede C6-C19 fedtsyrer

Anden mærkning: Ingen.

Mal-Kode: 00-2 (1993)

Anvendelses begrænsninger: Ingen

Uddannelse: Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

16. Andre oplysninger

Branche: -

Emballage:

Andvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 801/1997 Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 829/1997. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG 1997 udgave. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter 302/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 299/1997.

Særlige regler:

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2: Irriterer huden.(R38)

2: