

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Grundlak Super

PR-nummer:
 Oprettet den: Jun 16 2006 1:26PM
 Revideret den: 16-06-2006 13:26:00
 Initialer: BR
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**
 Johann Gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201

Anvendelse: Til parket- og trægulve

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		Propylenglycolbutylether	Xi;R36/38	2,5-10%	
		Butylglycol	Xi;R36	2,5-10%	

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:
 Yderligere information: Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselsetiket.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn.
 Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.
 Hud: Fjern forurenede tøj straks. Vask huden med vand og sæbe.
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 10 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger: Ved ulykke kan lægen få oplysninger hos Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 3531 6060

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under pkt. 7 og pkt. 8. Opsaml spild med ubrændbart materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se pkt. 13). Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.
 Opbevaring: Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler, på et tørt og godt ventileret sted og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
 Brandfare og opslag:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller tilstrækkeligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor.
Åndedrætsværn:	Brug egnet åndedrætsværn. Det er ikke muligt at specificere filtertype, da den konkrete arbejdsituation ikke kendes. Leverandør af åndedrætsværn bør kontaktes.
Handsker og beskyttelsestøj:	Egnede handsker skal anvendes. Leverandør af handsker bør kontaktes.
Øjenværn:	Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	
Kontrolmetoder:	De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber:	Udseende : Væske, tyndtflydende PH : ca. 7 Eksplosionsgrænse: Vægt % org. opløsningsmidler : ca. 3 Vægtfylde: (kg/L) ca. 1,02 Vægt % - vand: Ca. 53
-------------	---

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Ved udsættelse af høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.
-------------	--

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding:	Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give hovedpine, sløvhed, svimmelhed, træt, ildebefindende og virker irriterende på åndedrætsorganerne.
Indtagelse:	Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.
Hudkontakt:	Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.
Øjenkontakt:	Stænk i øjnene giver irritation

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	
Miljøoplysninger:	Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb
Mobilitet:	
Nedbrydelighed:	
Økotoxicitet:	

13. Bortskaffelse

Affaldsgrupper: Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.21 EAK-kode: 08010300
 Bortskaffelse: Rester af produkter klassiferet som ikke-farligt gods.

14. Transportoplysninger

Generelt: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og
 betegnelse:
 R-sætninger:
 S-sætninger:

Indeholder: Propylenglycolbutylether , Butylglycol

Anden mærkning:

Mal-Kode: 00-1 (1993) MAL-tal: Ca. 18

Anvendelses
 begrænsninger: Ingen

Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche: Gulvbranchen

Emballage: Dunke

Andvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 829/1997. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 801/1997. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG 1997 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 299/1997

Særlige regler:

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2: Irriterer øjnene.(R36)
 Irriterer øjnene og huden.(R36/38)