

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Hummel Bolig Lak

PR-nummer:
 Oprettet den: Jun 16 2006 12:12PM
 Revideret den: 16-06-2006 12:12:00
 Initialer: BR
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**
 Johann Gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201
 Anvendelse: Lakering af gulve

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einccs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
203-905-0	111-76-2	Butylglycol	Xn;R20/21/22 Xi;R36/38		

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:
 Yderligere information: Kan irritere øjne og hud

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.
 Indtagelse: Undgå opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand eller mælk. Tilkald læge/ambulance.
 Hud: Vask huden med vand og sæbe.
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger:

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Ved større mængder spild kontaktes brandvæsenet. Undgå udslip til kloak. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 8 og 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:
 Opbevaring: Opbevares i lukket originalemballage, tørt og frostfrit.
 Brandfare og opslag:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn med kombinationsfilter (a2/p2)

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af vinyl eller latex.

Øjenværn: brug egnede beskyttelsesbriller.

Grænseværdi for indholdsstoffer: Butylglycol : 20 ppm 98 mg/m³ Anmærkning : H
2-butoxyethanol: 25ppm 120 mg/m³ Anmærkning H, T

Kontrolmetoder:

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber: Fysisk tilstand: Flydende
Lugt : Svag
PH : 8,4
Kogepunkt : > 100 gr.
Relativ vægtfylde : Ca. -1,05 g/ml.
Opløselighed i vand : Fuldt opl.
Flammepunkt : > 100 gr.
Selvantændelighed :
Damptryk :

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner. Ved høje temperaturer kan der dannes sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet. Langvarig indånding kan give kvalme og hovedpine.

Indtagelse: Kan virke irriterende på mave/tarmkanal.

Hudkontakt: Gentagen eller vedvarende hudkontakt med produktet, medfører risiko for eksem (ikke allergisk).

Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:

Langtidsvirkning:

Nervesystem:

Kræft:

Reproduktion:

12. Miljøoplysninger

Akkumulering:

Miljøoplysninger: Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Mobilitet:

Nedbrydelighed: Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelig data.

Økotoksicitet:

13. Bortskaffelse

Affaldsgrupper: Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.21 EAK-kode: 08010200
Bortskaffelse: Ikke anvendt materiale kan bortskaffes til modtagestation

14. Transportoplysninger

Generelt: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og
betegnelse:
R-sætninger:
S-sætninger:

Indeholder: Butylglycol

Anden mærkning:

Mal-Kode:

Anvendelses
begrænsninger:

Uddannelse:

16. Andre oplysninger

Branche:

Emballage:

Andvendte kilder:

Særlige regler:

Øvrige

oplysninger:

Ordlyd af R- Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.(R20/21/22)

sætninger i pkt. Irriterer øjnene og huden.(R36/38)

2: