

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Lak gl. 20

PR-nummer:
 Oprettet den: Jun 16 2006 1:23PM
 Revideret den: 16-06-2006 13:24:00
 Initialer: BR
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**
 Johann Gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201

Anvendelse: Til parket- og trægulve

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		N- Methyl -2 -pyrrolydon	Xi;R36/38	2,5-10%	
		Propylenglycolbutylether	Xi;R36/38	<2,5%	

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:
 Yderligere information: Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn.
 Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.
 Hud: Fjern forurenede tøj straks. Vask huden med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmidler eller fortynder.
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 10 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger:

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under pkt. 7 og pkt. 8- Opsaml spild med ubrændbart absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se pkt. 13). Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.
 Opbevaring: Produktet opbevares forsvarligt utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler, på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
 Brandfare og opslag:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller tilstrækkeligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.)
Åndedrætsværn:	Egnet åndedrætsværn skal anvendes ifølge kodenumberbekendtgørelsen.
Handsker og beskyttelsestøj:	Egnede handsker skal anvendes. Brug evt. bomuldshandsker som underhandske. Anvend evt. særligt arbejdstøj.
Øjenværn:	Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Indholdsstoffer : N-Methyl-2-pyrrolidon Grænseværdi : 100 ppm* 200mg/m ³
	Indholdsstoffer: Propylenglycolbutylether Grænseværdi: ppm 100* Anmærkninger : De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, grænseværdier for stoffer og materialer) Stoffets grænseværdi er administrativt fastsat.
Kontrolmetoder:	De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber:	Udseende : Væske, tyndtflydende PH : ca. 7 Flammepunkt C°: Eksplosionsgrænse: Vægt % org. opløsningsmidler : ca. 6 Vægtfylde: (kg/L) 1,03 Vægt % - vand: Ca. 65
-------------	--

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Ved udsættelse af høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.
-------------	--

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding:	Produktet afgiver ringe mængde af opløsningsmiddeldampe. Indånding af dampe kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan forårsage hovedpine, svimmelhed, træthed og ildebefindende.
Indtagelse:	indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.
Hudkontakt:	Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.
Øjenkontakt:	Stænk i øjnene giver irritation.

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	
Miljøoplysninger:	Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb
Mobilitet:	
Nedbrydelighed:	
Økotoxicitet:	

13. Bortskaffelse

Affaldsgrupper: Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.21 EAK-kode: 08010300
Bortskaffelse: Kontakt kommunens tekniske forvaltning for bortskaffelse efter kommunens retningslinjer. Hvis kommunen opfatter affaldet som farligt, skal det bortskaffes via den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer.

14. Transportoplysninger

Generelt: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og betegnelse:

R-sætninger:

S-sætninger:

Indeholder: N- Methyl -2 -pyrrolydon , Propylenglycolbutylether

Anden mærkning: Ingen.

Mal-Kode: 0-1 (1993) MAL-tal: Ca. 45

Anvendelses begrænsninger: Ingen

Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche: Gulvbranchen

Emballage: 1-2,2-5-10L. Dunke

Andvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 829/1997. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 801/1997. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG 1997 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 299/1997

Særlige regler:

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2: Irriterer øjnene og huden.(R36/38)

2: