

# Leverandørbrugsanvisning

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Træolie, klar/hvid

PR-nummer:  
 Oprettet den: 16-06-2006  
 Revideret den: 22-06-2006 15:22:00  
 Initialer: BR  
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**  
 Johann gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.  
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201

Anvendelse: Grundolie til trægulve

## 2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		Calcium salt af forgrenede	Xi;R38		
		C6-C19 fedtsyrer parafinolie	Xi;R38 ingen	<4 ca 30%	
		n.parafinolie	ingen	<25%	

Noter:

## 3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:  
 Yderligere information: Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.  
 Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand.  
 Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.  
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.  
 Forbrænding:  
 Øvrige oplysninger: Ved ulykke kan lægen få oplysninger hos Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 3531 6060

## 5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er brandbart. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. se pkt. 13 for bortskaffelse.

## 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
 Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
 Brandfare og opslag:

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning).
Åndedrætsværn:	I små lukkede rum uden ventilation bør der anvendes åndedrætsværn med A2 filter.
Handsker og beskyttelsestøj:	Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Indholdsstoffer : Paraffinolie Grænseværdi : 3 (olietåge) mg/m <sup>3</sup> Anmærkninger :
Kontrolmetoder:	De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, grænseværdier for stoffer og materialer) De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber: Udseende : Væske

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## 11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber )

### Akut

Indånding:	Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse:	Kan virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.
Hudkontakt:	Fedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation.
Øjenkontakt:	Forbigående irritation.

### Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	Ingen kendte.
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

## 12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	
Miljøoplysninger:	Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Mobilitet:	
Nedbrydelighed:	
Økotoksicitet:	

### 13. Bortskaffelse

**Affaldsgrupper:** Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.21 EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

**Bortskaffelse:** Kontakt kommunens tekniske forvaltning for bortskaffelse efter kommunens retningslinier. Hvis kommunen opfatter affaldet som farligt, skal det bortskaffes via den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer. Klude anvendt til træolie kan selvantænde og bør brændes eller opbevares i en lukket ikke brændbar beholder. ved bortkastning bør de lægges i en tætsluttende plastpose.

### 14. Transportoplysninger

**Generelt:** Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

### 15. Oplysninger om regulering

**Faresymbol og betegnelse:**

**R-sætninger:**

**S-sætninger:**

**Indeholder:** Calcium salt af forgrenede , C6-C19 fedtsyrer , parafinolie , n.parafinolie

**Anden mærkning:** Ingen.

**Mal-Kode:** 00-2 (1993)

**Anvendelses begrænsninger:** Ingen

**Uddannelse:** Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

### 16. Andre oplysninger

**Branche:** -

**Emballage:** 1, 2,5, 5, og 10L. dunke

**Andvendte kilder:** Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 829/1997. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 801/1997. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG 1997 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 299/1997.

**Særlige regler:**

**Øvrige oplysninger:** Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

**Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2:** Irriterer huden.(R38)

2: