

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Trærens

PR-nummer: 346088
 Oprettet den: 16-06-2006
 Revideret den: 16-06-2006 11:24:00
 Initialer: BR
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**
 Johann Gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201
 Anvendelse: Alkalisk rengøringsmiddel

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
229-912-9		Dinatriumnetasilicat	R34 ; R37	<5%	C
		Phosphater	R36	<5%	Xi
		Nonioniske tensider	R41	<5%	Xi
		Nonioniske tensider	R22 ; R41	<5%	Xn
		Alkylglusoid	R41	<5%	Xi

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation: Irriterer øjnene og huden.(R36/38)
 Yderligere information: Virker irriterende ved hudkontakt, øjenkontakt og ved indtagelse Se også pkt. 11.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Skyl munden i vand. Søg læge ved fortsat ubehag.
 Indtagelse: Drik straks rigelige mængder vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge
 Hud: Vask grundigt med vand. brug evt. fed creme til hænderne.
 Øjne: Skyl straks grundigt med vand. Bevæg øjet fra side til side under skylning. Søg læge ved forstas ubehag.
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger:

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Alle slukningsmidler er egnede.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: spild opsuges med et absorberende materiale. Rester kan skylles bort med vand. Ved større mængder afleveres til modtagestation (se under pkt. 13). Vask området med rent vand. Anvend de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Produktet bør opbevares i originalemballage og utilgængeligt for børn.
 Holdbarhed: 2 år.
 Opbevaring:
 Brandfare og opslag:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Anvend egnede beskyttelseshandsker (vinylhandsker, gennembrudstiden er over 8 timer) og -briller/ansigtsskærm. Ved risiko for acrosoldannelse (opvarmning over 40°C, og brug i højtryksrenser) anvendes åndedrætsværn eller støvfiltermaske (min P2).
Åndedrætsværn:	
Handsker og beskyttelsestøj:	
Øjenværn:	
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejl. C.0.1, okt.2002).
Kontrolmetoder:	

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber:	Udseende : Lys gul væske Lugt : Svag PH-værdi: Koncentreret: 12,9 I brugsopløsninger: 1%: 10,9 Kogepunkt : Ca. 100°C Relativ vægtfylde : 1,06 kg/ltr Opløselighed : Fuldstændig opløselig i vand Viskositet : - Ledningsevne : - Flammepunkt : Kan ikke brænde
-------------	--

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normale omstændigheder.
-------------	--------------------------------------

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding:	Generelt: Oplysningerne om produktet er baseret på viden om de aktuelle indholdsstoffers farlige egenskaber. Jævnfør i øvrigt pkt. 2 og 3. Ved forstøvning og opvarmning kan produktet give anledning til irritation af luftvejene.
Indtagelse:	Kan virke irriterende i mund, svælg og mave-tarmkanalen.
Hudkontakt:	Kan virke irriterende på huden.
Øjenkontakt:	Kan give svie og irritation.

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	Ingen langtidsvirkninger er påvist.
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	Ingen af indholdsstofferne er vurderet til at være bioakkumulerende.
Miljøoplysninger:	
Mobilitet:	Produktet er let opløseligt og vil dermed hurtigt spredes i vandmiljøet.
Nedbrydelighed:	Produktet er let biologisk nedbrydeligt i overensstemmelse med EU-regler.
Økotoksicitet:	Der er ingen data for produktet.

13. Bortskaffelse**Affaldsgrupper:**

Bortskaffelse: Ikke anvendt materiale kan bortskaffes til modtagestation. Kemicalicaffaldskort nr. 1.111
 Kemicalicaffaldsgruppe H, EAK-nr.: 20 01 15 00 (Bck. nr. 619/2000, med senere ændringer: affald.)
 Emballage: Kan genanvendes eller sendes til forbrænding.

14. Transportoplysninger

Generelt: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering**Faresymbol og betegnelse:**

Xi Lokalirriterende



Lokalirriterende

R-sætninger: Irriterer øjnene og huden.(R36/38)**S-sætninger:** Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.(S26)**Indeholder:** Dinatriumnetasilicat , Phosphater , Nonioniske tensider , Nonioniske tensider , Alkylglusoid**Anden mærkning:****Mal-Kode:** 00-3 (1993). Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelser om kodenumre nr. 301/1993 og nr. 302/1993.**Anvendelsesbegrænsninger:** Ingen særlige**Uddannelse:****16. Andre oplysninger****Branche:** Gulvbranchen**Emballage:** 1, 2½, 5 liters dunke**Andvendte kilder:** Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.**Særlige regler:****Øvrige oplysninger:** Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).**Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2:** Farlig ved indtagelse.(R22)

Ætsningsfare.(R34)

Irriterer øjnene.(R36)

Irriterer åndedrætsorganerne.(R37)

Risiko for alvorlig øjenskade.(R41)