

# Leverandørbrugsanvisning

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Trævoks, klar/hvid

PR-nummer:  
 Oprettet den: Jun 16 2006 2:33PM  
 Revideret den: 16-06-2006 14:34:00  
 Initialer: BR  
 Leverandør: **Hummels Gulvprodukter A/S**  
 Johann gutenbergsvej 3 , 8200 Århus N.  
 Telefon: 87410200 , Fax: 87410201

Anvendelse: Til behandling af trægulve

## 2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
		2-Diethylaminoethanol	Xi;R36/37/38;R52/53	<2	1

Noter: Stoffet er optaget på ATs liste over organiske opløsningsmidler.

## 3. Fareidentifikation

Fareidentifikation:  
 Yderligere information: Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft.  
 Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.  
 Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.  
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.  
 Forbrænding:  
 Øvrige oplysninger:

## 5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. se pkt. 13 for bortskaffelse.

## 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
 Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.  
 Brandfare og opslag:

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.
Åndedrætsværn:	I små lukkede rum uden ventilation bør der anvendes åndedrætsværn med A2 filter.
Handsker og beskyttelsestøj:	Brug beskyttelseshandsker af gummi.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Indholdsstoffer : 2-Diethylaminoethanol Grænseværdi : 2 ppm Anmærkninger : H
Kontrolmetoder:	De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, grænseværdier for stoffer og materialer) Anmærkninger: H. Betyder at stoffet kan optages gennem huden. De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber:	Udseende : Væske Opløselighed i vand : Opløselig
-------------	---

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
-------------	--

## 11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber )

### Akut

Indånding:	Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse:	Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt:	Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt:	Forbigående irritation.

### Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	
Langtidsvirkning:	Ingen kendte.
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

## 12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	
Miljøoplysninger:	Produktet indeholder et stof, der er skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Mobilitet:	
Nedbrydelighed:	
Økotoxicitet:	

**13. Bortskaffelse**

**Affaldsgrupper:** Kemikalieaffaldsgruppe : Z Affaldsfraktion: 23.00  
**EAK-kode:** Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.  
**Bortskaffelse:** Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

**14. Transportoplysninger**

**Generelt:** Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

**15. Oplysninger om regulering**

**Faresymbol og betegnelse:**

**R-sætninger:**

**S-sætninger:**

**Indeholder:** 2-Diethylaminoethanol

**Anden mærkning:** Ingen.

**Mal-Kode:** 1-1 (1993)

**Anvendelses begrænsninger:** Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

**Uddannelse:** Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

**16. Andre oplysninger**

**Branche:** -

**Emballage:** 1, 2,5, 5, og 10L. dunke

**Andvendte kilder:** Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 801/1997 Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 829/1997. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG 1997 udgave. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter 302/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 299/1997.

**Særlige regler:**

**Øvrige oplysninger:** Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

**Ordlyd af R-sætninger i pkt. 2:** Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.(R36/37/38)

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.(R52/53)